

ARTICOLO	H-1400T	H-1900T	H-2400T
Tavola di lavoro			
Dimensioni tavola	1.050x700	2.000x900	2.500x1.000
Dimensioni cavi a T	5x18x142	5x18x165	5x22x180
Peso massimo caricabile	2.000 Kg	3.000 Kg	4.500
Corsa			
Corsa massima assi X/Y/Z	1.400/900/700	1.900/1.400/900	2.400/1.900/1.000
Distanza naso mandrino a superficie tavola	320-1.220	320-1.720	300-2.200
Mandrino			
Cono mandrino	BT50		
Velocità max mandrino	6.000 rpm		
Alimentazione			
Avanzamento taglio	1-10.000 mm/min		
Alimentazione rapida	24/24/24 mm/min		
Vite di alimentazione	5012	5012	6312
A.T.C. (opzionale)			
Tipologia caricatore	Manuale		
Capacità caricatore	24		
Ø e lunghezza massima utensili	120x300		
Peso max utensile	15 Kg		
Tipologia codolo	BT50		
Servomotore			
Motore del mandrino	11/15 kW		15/16,5 kW

Servomotore assi X/Y/Z (Mitsubishi)	3,0/3,0/4,5 kW	3,5/3,5/4,5 kW	4,5/4,5/4,5 kW
Servomotore assi X/Y/Z (Fanuc)	3,0/3,0/4,5 kW	3,5/3,5/4,5 kW	4,5/4,5/4,5 kW
Motore del raffreddamento	0,49 kW	0,49 kW	0,49 kW
Caratteristiche generali			
Richiesta d'aria	6 Kg	6 Kg	6 Kg
Potenza	20KVA	25KVA	30KVA
Ingombro totale	3,8x3x3,2 m	4,5x3,5x3,6 m	5x3,5x3,7
Peso netto	14 T	18 T	20 T