

ARTICOLO	V-600	V-600G Alta velocità
Tavola di lavoro		
Dimensioni tavola	650x450	
Dimensioni cavi a T	5x14x82,5	
Peso massimo caricabile	250 Kg	
Corsa		
Corsa massima assi X/Y/Z	600/450/450	
Distanza naso mandrino a superficie tavola	100~600	
Distanza naso mandrino dalla colonna	400	
Mandrino		
Cono mandrino	BT40	ER/BT30
Velocità max mandrino	10.000 rpm	24.000 rpm
Azionamento mandrino (standard)	1:1 sulla cinghia	Mandrino elettrico
Azionamento mandrino (opzionale)	trasmissione diretta	
Alimentazione		
Avanzamento taglio	10.000 mm/min	
Alimentazione rapida	48/48/48 m/min	
Vite di alimentazione	3216	
A.T.C. (opzionale)		
Tipologia caricatore	Manuale	Cambio utensile manuale/pneumatico
Capacità caricatore	24	
Ø e lunghezza massima utensili	80x200	

Peso max utensile	7 Kg	
Tipologia codolo	BT40	
Tempi di sostituzione utensile	BT40 manuale:< 2,8 s	
Servomotore		
Motore del mandrino	5,5/7,5kW	Mandrino elettrico 4 kW
Servomotore assi X/Y/Z (Mitsubishi)	1,5/1,5/2,2 kW	
Servomotore assi X/Y/Z (Fanuc)	1,2/1,2/1,8 kW	
Servomotore assi X/Y/Z (GSK)	2,0/2,0/2,0 kW	
Motore del raffreddamento	0,49 kW	
Caratteristiche generali		
Richiesta d'aria	6 Kg	6 Kg
Potenza	15KVA	10KVA
Ingombro totale	2,0x2,3x2,6 m	2,0x2,3x2,3 m
Peso netto	3,5 T	3,5 T